

Rohrpost-Weiche 2-fach und 3-fach



	D	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	B	B1	B2	B3
AD 90	90	768	55	658	55	262	100	162	185	15	85	316	170	73	158
AD 110	110	768	55	658	55	262	100	162	185	15	85	316	170	73	158
AD 160	160	1075	95	900	80	410	155	255	290	15	130	500	260	120	250
AD 200	200	1382	100	1184	98	608	305	303	166	4	166	608	332	135	301
AD 315	315	1484	150	1174	160	918	461	456	722	5	261	913	522	195	456

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Einsatz:

Die Rohrpostweiche dient zur Verzweigung und Verbindung von Leistungsabschnitten.

Montage:

Die Einbaulage ist beliebig.

Technik/ Qualität:

- Die Weiche ist pneumatisch dicht; wichtig für sanfte Durchfahrt bei mittleren und hohen BüchsenGewichten.
- Der integrierte Serviceschalter erlaubt umfassende Funktionstests.
- Servicefreundliche Anordnung der elektrischen und mechanischen Komponenten.
- Elektronische Überwachung und Fernbetätigung.
- Sperreinrichtung für freie Abzweige.
- Antrieb über leise übersetzten, wartungsfreien Zahnriemen, dadurch exakte Positionierung des Rohres.
- Sanfte, geräuscharme Büchsendurchfahrt durch S-Rohrtechnik.
- Stahlblechgehäuse mit abnehmbarer Frontabdeckung, Farbgebung nach Wunsch als Option.
- Berührungslose Endlagensensoren.
- Elektronische, softwareüberwachte Motortreiber.
- Vielfach bewährter Industriemotor.
- Kugelgelagerte Drehtechnik.
- Wartungsfreie Teflon®-Gleitlager.
- Vollelektronische, wartungsfreie Steuereinheit
- Die Zweifachweiche besitzt zwei Ausgänge, die Dreifachweiche dementsprechend Drei (Ansonsten baugleich).



T U P P I GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str.20
D-63477 Maintal

☎ 06181/44 11 22

☎ 06181/44 11 30

info@tuppi.de

www.tuppi.de